



Detalles



Especificaciones



ESPECIFICACIONES:

- Distancia entre píxeles: 2,97 mm (0,12")
- Configuración de LED: LED SMD2121 3 en 1
- Densidad de píxeles: 168x168; 112896 por metro cuadrado
- Tamaño: 19,68" x 19,68" x 2,74" / 500 x 500 x 69,6 mm
- Cantidad de módulos: 4
- Peso: 17 libras. / 7,7 kg.



ARACTERÍSTICAS:

Protectores de esquinas para proteger las esquinas del VS2 durante el transporte, instalación y desmontaje

Reparable en la parte delantera y trasera: 4 módulos de video fáciles de reemplazar en cada panel

Imanes en la parte superior/inferior para conectar paneles temporalmente antes de unirlos, lo que permite que un solo usuario instale una pared completa

CLASIFICACIONES MECÁNICAS:

Planitud de la superficie: huecos <0,5 mm

CLASIFICACIONES ÓPTICAS:

Brillo: 1000 NITS

Ángulo de visión: Horizontal 160°/Vertical 140° a 9,75 pies (3 m)

Escala de grises: ≥ 14 bits

Color de pantalla: 256

Ajuste de brillo: 0~100% 100 niveles

Relación de contraste: 5000:1

Procesamiento: 14 bits

FUENTE DE ALIMENTACIÓN:

Potencia de operación: 100~240V 50-60Hz

Máx. Consumo de energía: 170W/por panel

Consumo de energía promedio: 68 W/por panel

Conexiones Energía/Datos: PowerLock In/Out; Entrada/salida de bloqueo de datos

SISTEMA DE CONTROL:

Modo de Control: Sistema Sincrónico Nova Star con Control vía DVI

Frecuencia de actualización de cuadros: 50-75 Hz

Modo de escaneo: 1/21

Frecuencia de actualización: 3840 Hz

Entrada de soporte: Compuesto, S-Video, Componente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI

Distancia de Control: Cable Ethernet <120m o Fibra Óptica>120m

Compatible con el modo VGA: 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1280

Corrección de brillo: píxel, módulo, gabinete

AMBIENTAL:

Temperatura/Humedad de funcionamiento: Fahrenheit: -4° + 104° / Celsius: -20° + 40°/ 10-90 % (sin condensación)



Vida útil / MTBF: 50 000 horas / 5000 horas
Nivel de protección: IP20 (frontal y posterior)
Tasa fuera de control: <0.02%
Listados: cETLus (Pendiente)

ACCESORIOS OPCIONALES PARA PLACAS DE VÍDEO VS2, VS3 Y VS5:

VSFC8 (VS8100): Flight case: se adapta a los paneles de video de la serie 8 Vision
VSRB1 (VS1100): barra de montaje: cuelgue hasta 20 paneles de video de la serie Vision verticalmente
VSMRT (VSM111): Herramienta de extracción de módulos: ayuda magnéticamente al técnico a retirar los módulos de la parte frontal durante el mantenimiento.
VSRQR (VSM210): Quick Rig: se conecta y bloquea en la parte posterior de cualquier panel de la serie Vision para que pueda sujetarse a una tubería o armadura de 2".
VS1RSB (VS1126) Soporte de soporte trasero para paneles de la serie VS
VSSCSB VSSCSB): Base de soporte de una sola columna
VSGSB (VSG100): Base de apoyo en tierra
VSGSLT (VSGSLT): Armazón de escalera de soporte de suelo
VSGSCSB (VSG155): barra de soporte de abrazadera

Novastar VX4S: Procesador de vídeo
Novastar MCTRL-300: Procesador de vídeo
Novastar Nova Pro HD: procesador de vídeo
Arkaos Media Master: software de vídeo
Arkaos GrandVJ 2.0: software de vídeo

CABLES:

Cables de enlace de datos de gabinete a gabinete (conectores de bloqueo Ethernet)
Cables de enlace de bloqueo de energía
Cables de alimentación principales con bloqueo de alimentación

Certificaciones:

cETLus aprobado (Control #5015975)

Este producto fue desarrollado solo para uso temporal! No debe instalarse permanentemente.

