

CinemaX P2

Ultra short throw smart laser 4K Ultra HD projector



- **Ultra short throw laser projector - 4K UHD resolution, HDR compatible**
- **Amazing colour - extensive DCI-P3 coverage, 3000 ANSI lumens**
- **Integrated soundbar with Dolby Digital 2.0**
- **Smart features - Apps, voice control, IFTTT**

Part of the CinemaX range, this stylish ultra short throw projector delivers an unforgettable 4K UHD digital cinema quality image in the comfort of your own home. Laser technology provides accurate, true to life colour reproduction with extensive DCI-P3 coverage - perfect for recreating the big-screen experience at home.

Packed with the latest technology and features, the CinemaX P2 boasts HDR compatibility, HLG via USB, sophisticated PureMotion frame-interpolation processing which eliminates motion blurring or image judder, voice control, streaming apps and a built-in media player.

Specifications

| | |
|-----------------------------------|---|
| Display/imagen | |
| Tecnología de visualización | DLP™ |
| Resolución | UHD (3840x2160) |
| Brillo | 3,000 lumens |
| Ratio de contraste | 2,000,000:1 |
| Relación de aspecto nativo | 16:9 |
| Ratio de aspecto - compatible | 4:3 |
| Frecuencia de muestreo horizontal | 31 ~ 135Khz |
| Frecuencia de muestreo vertical | 24 ~ 120Hz |
| Uniformidad | 90% |
| Tamaño de pantalla | 85" ~ 120" diagonal |
| Info Lámpara | |
| Fuente de luz | Laser |
| Vida del LÁSER | 30,000horas |
| Óptica | |
| Distancia de tiro | 0.25:1 |
| Distancia de proyección (m) | 18.5" - 25.98" |
| Distancia focal (mm) | 525mm/20.669" |
| Offset nativo | 124% |
| Conectividad | |
| Conexiones | Entradas 2 x HDMI 2.0, 1 x USB-A lector, 1 x RJ45, 1 x HDMI 1.4a / 3D Salidas 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm Control 1 x USB-A servicio |
| General | |
| Nivel sonoro (típico) | 26dB |
| Nivel sonoro (max) | 28dB |
| Compatibilidad PC | UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilidad 2D | 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz) |
| Compatibilidad 3D | Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Seguridad | Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña |
| idiomas OSD / display | 11 idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Portugués, Ruso, Chino (simplificado), Español, Chino (tradicional) |
| Condiciones de funcionamiento | 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85% |
| Control remoto | Si |
| Altavoces | 2 |
| Wattios por altavoz | 19W |
| Contenido de la caja | AC power cord Rechargeable remote control Basic user manual |
| Input lag | 67.00ms |
| Corriente | |
| Fuente de alimentación | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consumo energético (standby) | 0.5W |
| Consumo energético (mín.) | 220W |
| Consumo energético (máx.) | 345W |
| Peso y dimensiones | |
| Dimensiones (W x D x H) | 22.68" x 15.08" x 5.12" |
| Gross weight | 30.18 lbs |
| Net weight | 25.66 lbs |